

ポケットダイヤラ AD

1台でデジタル、アナログ両回線の試験がOK。使い慣れた既存のブレストが、有効利用できます。線路試験用送受器のブレストとクリップコードの間に接続し、デジタル(ISDN)・アナログの試験及び連絡番号をワンタッチでダイヤルできる電話回線工事必携ツールです。



※ブレストは別売りです。

DSU内蔵

- 外形 : W60 × H130 × D30 mm
- 重量 : 約200 g
※ブレストは含みません
- 電源 : 電池不用
※局給電駆動

◆ 機能・特徴

- ISDN、アナログ (PB・DP) 回線選択機能
- 極性判定機能
- ワンタッチダイヤル機能
 - ・ 10宛先・・・・・・フリーダイヤル等の連絡電話番号を予め登録して使用します。
 - ・ 暗証番号・・・・・・4桁の暗証番号を入力することにより宛先を変更することができます。
 - ・ 電池レスメモリ・・電池がなくても宛先を保持できます。
- 生活防水タイプ

◆ 仕様

インターフェイス	項目	仕様
アナログ回線インターフェイス	適用回線 通話電流 ダイヤル方式	アナログ回線 20mA~120mA PB / DP(20pps)
デジタル回線インターフェイス ※JT-G961に準拠	適用回線 接続可能回数線 伝送路速度 伝送容量 伝送方式 線路損失 加入者線抵抗 送出パルス振幅 バースト繰返周期 伝送路符号	ISDNネット64 1 320Kb / s 2B + D TCM方式 0~50dB 0~810Ω 6Vp-p 2.5ms AMI符号

●販売店

九州通信産業株式会社
〒861-5515
熊本市北区四方寄町1291番地
TEL:096-245-3111
FAX:096-245-3011

●製造元



東名通信工業株式会社

<http://www.tomei.co.jp>