

アウトリガー付四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉 NT DANKITI

軽量脚立

ダン吉NT
DANKITI

電柱作業用「横ぶれ止め」付き (NT-90を除く)



注意喚起テープ



「これ以上は高所作業、昇降用転落防止器具を使用すること」の文言が記載されています。

幅広の踏みさんと独自の「Dカール構造」
昇降時、踏みさんの回転を防止し、足元の安全性を確保

最大使用質量 130kg

一体式
アウトリガー



蹴上がり高は
350mm

段差や傾斜を
解消して水平を
保つ伸縮脚

注意喚起
反射テープ
と
着色

▲NT-120

軽量脚立

ダン吉NT

D A N K I T I



▲NT-120

アウトリガー
展開

重心が脚立の
外へ出ない

転倒しない

- ★業界初のアウトリガー付きはしご兼用伸縮脚立
- ★脚の伸縮操作も簡単な新装置で段差や傾斜にも対応
- ★ステップ・Dカール構造で昇降時の踏みさんの回転防止
- ★電柱作業用の横ぶれ止め付き (NT-90 を除く)
- ★着色や反射テープで足下の注意喚起

【仕 様】

	ダン吉NT			
	NT-90	NT-120	NT-150	NT-180
最大使用質量	130kg			
はしご兼用	○	○	○	○
アウトリガー	標準装備			
踏さん幅	50mm			
脚伸縮機構	194mm (13mmピッチ)			
重量 (kg)	6.6	8.1	9.3	10.6
脚長 (m)	0.78~0.98	1.08~1.28	1.38~1.58	1.68~1.88
天板高 (m)	0.73~0.92	1.02~1.21	1.31~1.50	1.60~1.79
はしご全長 (m)	1.56~1.95	2.16~2.55	2.76~3.15	3.36~3.75
下端幅 (m)	0.52~0.82	0.57~0.97	0.62~1.08	0.67~1.17
	0.58~0.68	0.74~0.84	0.89~0.99	1.05~1.15

・製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。



固定ベルト
(オプション)



株式会社トーツー創研

ソリューション事業部
東京都中央区日本橋大伝馬町6-9 〒103-0011
TEL: 03-3808-1551 (営業部直通) FAX: 03-3808-1141

埼玉工場 (技術部)
埼玉県東松山市下野本1420 〒355-0036
TEL: 0493-22-1331 (代) FAX: 0493-22-1651

九州通信産業株式会社
〒861-5515
熊本市北区四方寄町1291番地
TEL: 096-245-3111
FAX: 096-245-3011

